



BSDE-88 DEUTZ ENGINE



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
------------	-------------	-------------	------------

2500	950	1300	1197
------	-----	------	------

Двигатель

Марка	DEUTZ ENGINE
Модель	BF4M2012C
Максимальная мощность, кВт	75
Максимальная мощность, л.с.	102
Расположение цилиндров	L.4 / рядное
Объем двигателя, л	4
Регулятор оборотов	Электронный
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	8,5
Объем охлаждающей системы	16
Удельный расход топлива, л/кВт*ч	0,277
Расход топлива (л/час)	при 100% - 17,26 при 75% - 12,94 при 50% - 8,63

Технические характеристики

Максимальная мощность	88 кВа / 70 кВт
Номинальная мощность	80 кВа / 64 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	350

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев картера и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	FY224G
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	Н
Класс изоляции	Ip23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+/-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%
Медная обмотка	Да

Панель управления SmartGen и AVR



- Электронная зарядка
- Аварийная остановка
- Световой индикатор
- Программирование через ПУ
- Автоматическое распределение нагрузки
- Автоматическое и ручное управление

- Регулировка точности
- 3-х полосный
- Установка напряжения контролируемого тока
- Установка времени плавного повышения нагрузки
- Автоматический регулятор напряжения
- Защита от пониженной частоты



*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)