



BSR-22 RICARDO ENGINE



Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг)

2100 900 1200 835

Двигатель

Марка	RICARDO ENGINE
Модель	K4100D
Номинальная мощность	19 кВа / 15 кВт
Максимальная мощность	22 кВа / 15 кВт
Расположение цилиндров	4 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонадувом
Регулятор оборотов	Электронный
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	7.5
Объем охлаждающей системы	14
Объем топливной системы	76
Расход топлива (л/час)	при 100% - 5,02 при 75% - 3,77 при 50% - 2,51

Технические характеристики

Максимальная мощность	22 кВа / 17 кВт
Номинальная мощность	19 кВа / 15 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	76

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	FY184E
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	И
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+/-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

Панель управления SmartGen и AVR



Электронная зарядка
Аварийная остановка
Световой индикатор
Программирование через ПУ
Автоматическое распределение нагрузки
Автоматическое и ручное управление

Регулировка точности
3-х полосный
Установка напряжения контролируемого тока
Установка времени плавного повышения нагрузки
Автоматический регулятор напряжения
Защита от пониженной частоты



*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

www.bspower.kz | +7 771 082 8282 | info@bspower.kz