BSSH-1250
SHANGHAI WOLING ENGINE

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
5300	2200	2600	8350

Двигатель

Марка	SHANGHAI WOLING
Модель	WLV1300
Расположение цилиндров	12 / V-образный
Система впуска воздуха	С турбонадувом
Регулятор оборотов	Электронный
Система впрыскивания	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масла в двигателе	100
Объем охлаждающей жидкости	127
Расход топлива (л/час)	при 100% - 231
	при 75% - 176
	при 50% - 120

Технические характеристики

Максимальная мощность	1250 кВа / 1000 кВт
Номинальная мощность	1136 кВа / 909 кВт
Напряжение	400 / 230
Частота	50
Коэффициент мощности	0.8
Объем топливного бака	1000

Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	BS404G
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	Ip23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

Панель управления SmartGen HGM6120 и AVR

Электронная зарядка

Аварийная остановка

Световой индикатор

Програмирование через ПУ

Автоматическое распределение нагрузки

Автоматическое и ручное управление

Регулировка точности

3-х полосный

Установка напряжения контролируемого тока

Установка времени плавного повышения нагрузки

Автоматический регулятор напряжения

Защита от пониженной частоты

*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта с предварительным уведомленим
Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

www.bspower.kz | +7 777 700 44 02 | info@bspower.kz