

# SHANGHAI WOLING



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Macca (кг)
4000	1500	2200	3867

#### Двигатель

Марка	SHANGHAI	WOLING ENGINE
Модель		WLG510
Максимальная мощность	ь, кВт	510
Максимальная мощность	ь, Л.С.	693
Расположение цилиндро	B	6/рядное
Система впуска воздуха		С турбонадувом
Регулятор оборотов		Электронный
Система впрыскивания		Прямой
Система охлаждения		Жидкостное
Объем масляной систем	Ы	33
Объем охлаждающей си	стемы	68
Расход топлива (л/час)		при 100% - 102,5
		при 75% - 76,88
		при 50% - 51,25

## Технические характеристики

Максимальная мощность	550 кВа / 440 кВт	
Номинальная мощность	500 кВа / 400 кВт	
Напряжение	400 / 230	
Частота	50	
Коэффициент мощности	0.8	
Объем топливного бака	541	

### Комплектация

Шумозащитный кожух	Да
Автоматический заряд АКБ	Да
Подогрев топливного бака и О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да

### Альтернатор

Марка	BS POWER
Модель	FY354D
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Кол-во опорных подшипников	Одноопорный
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	+-0.5%
Тип альтернатора	Бесщеточный
Ток короткого замыкания	300% (10 сек)
Тип соединения	Звездочка
Перегрузка	110%

## Панель управления SmartGen и AVR



Электронная зарядка

Аварийная остановка

Световой индикатор

Програмирование через ПУ

Автоматическое и ручное управление

Автоматическое распределение нагрузки

Регулировка точности

3-х полосный

Установка напряжения контролируемого тока

Установка времени плавного повышения нагрузки

Автоматический регулятор напряжения

Защита от пониженной частоты



\*BS POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления Стандартная гарантия от производителя BS POWER 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)